

# Produktdatenblatt



Den Anfang  
macht ein guter Stein.

## Winkelstufen aus Beton nach DIN V 18500

Produktsystem Bi-color Stufen für den Einsatz nach DIN 18040-1-3  
(Erfüllen auch DIN 32975 und DIN 32984)

Eigenschaft	Anforderungen / Anmerkungen			
Ausführung	Verbindung des Kontraststreifens durch 2 Betoniervorgänge			
Fase (mm)	Kopfkante Fase 3/3 mm – Vorderkante Fase 7/7 mm			
Abstandhalter	keine			
Oberseite	gemäß DIN V 18500			
Unterseite	gemäß DIN V 18500			
Seitenflächen	gemäß DIN V 18500			
Farben	Gemäß DB-RIL 813.0202; DIN 18024-1; Empfehlung COST 335			
Oberflächenbearbeitung	geschliffen und stahlsandgestrahlt mit Beschichtung RSF5			
Ausführung	Lanzaro / Weiß			
diff. Reflexionsgrad	Lanzaro RSF5 8 % Weiß RSF5 56,64 %			
Leuchtdichtekontrast	Vorgabe > 0,4 – hier 0,75			
Witterungswiderstand	gemäß DIN V 18500 Härteklasse I			
Biegezug	➤ 5,0 N/mm <sup>2</sup>			
Abriebwiderstand	gemäß DIN V 18500			
Gleit-/Rutschwiderstand	Gemäß DIN 51130 Einstufung R11			
Güteschutz-Produkt-Zertifikat	Registrier-Nr. 9.1/05-196			

Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG · Rodheimer Straße 83 · 35452 Heuchelheim a. d. Lahn  
Tel. (06 41) 60 09 - 0 · Fax (06 41) 60 09 - 1 11